

LOBADUR[®] PrimaSeal Plus



Produkto aprašymas

Gruntinis parketo lakas alkoholio pagrindu, kuris naudojamas prieš LOBADUR[®] lakus vandens pagrindu.

Alternatyvus mažos emisijos produktas:

HS GlobaSeal GISCODE Ö40, WS EasyPrime GISCODE W3

Panaudojimo sritis:

Stipriai skiediklinis, tinkantis europietiškomis ir egzotinės medienos rūšims. Atminkite Loba pateiktos medienos sąrašą. Jei kyla abejonų, pasikonsultuokite su gamyklos atstovais. Mediena tampa paryškinta. Sumažina lako sluoksnių sandūrų žymes.

Savybės

- Geras kokybės ir kainos santykis
- Užblokuoja medienos poras
- Nesimato lakavimo pėdsakų.

Techniniai duomenys

Artikulo Nr.	11033	Išėiga	Vienas sluoksnis 100 – 120ml/m ² (8 - 10 m ² /l).
Pakuotė	5 l		
Įpakavimas	Dėžė: 4 x 5 l Paletė: 128 x 5 l	Volelis	LOBATOOL Universal 100 volelis
Sausos dalelės	11 ± 1%	Džiūvimas	
Klumpumas DIN 4	14 ± 1s	Sekantį sluoksnį lakuoti po	60-90 min.
Saugojimas ir	Saugoti originalioje	Jei matote, jog džiūvimas trunka ilgiau, palaukite kol lakas pilnai išdžiūvo.	
Transportavimas	pakuotėje, vėsioje patalpoje. Nejautrus šalčiui. Snaudoti per 12 mėnesių. UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: 3 F1 klasė, Pakuotės grupė II	Tarpinis Šlifavimas	PrimaSeal lako šlifuoti nereikia.
GISKODAS	G1	Skiediklis	Lakas paruoštas naudojimui ir jo skiesti negalima
		Įrankių valymas	Su PU skiedikliu ar įprastu acetonu.

ženklinimas:

R 11: Labai degus.
F Labai degus.

LOBADUR[®] PrimaSeal

Naudojimo instrukcija:

- Gerai sukratykite prieš darbą.
 - Pradėkite lakuoti
 - Nepilkite lako tiesiai ant grindų, o volelį panardinkite į LOBATOOL kibirėlį su jame esančiu laku
 - Paisykite saugos reikalavimų
 - Paisykite klimatinų sąlygų*
 - Ventiliuokite darbo patalpą *
- *) Paisykite Pagrindinių LOBADUR[®] lakų skiediklių pagrindu naudojimo reikalavimų.

Naudojimo rekomendacijos parketui ir medinėms grindims:

1. Paruoškite pagrindą ir lakuokite su pakankamu PrimaSeal lako kiekiu.
2. Džiūvimas 60 – 90 minučių
3. Sekantį sluoksnį lakuokite su LOBADUR[®] laku vandens pagrindu

Tinkami lakai sekančiam sluoksniui:

Įprastas grindų dėvėjimas

WS Life

Dažnas grindų dėvėjimas

WS Viva
WS Global
WS EasyFinish

Ekstremalus grindų dėvėjimas

2K Supra^{A.T}
WS 2k Fusion

Pagrindinės LOBADUR[®] lakų skiediklių pagrindu naudojimo ir priežiūros taisyklės yra dalis šios informacijos, kuri turi būti paisoma dirbant su šiuo produktu.